

Imprägnier – Primer 1K

Luft-/Säurehärtende Grundierung

Eignet sich für Spalten, Böden, sandgestrahlte Betonflächen, Futtertische und Laufgänge aus mineralischen Baustoffen mit sehr hoher Eindringtiefe,

diffusionsoffen, luftfeuchtigkeitsreaktiv



Technische Daten

Anwendung:	1 x streichen, spritzen oder rollen innerhalb 1 - 3 Std. überstreichbar (nass in nass)
Farbton:	farblos, schnelltrocknend
Topfzeit:	Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur ca. 40 Minuten
Vorbehandlung:	siehe Merkblatt Betonvorbereitung
Verbrauch:	ca. 150 g/m ²
Verpackung:	1l-, 5l-, 10l- und 25l-Blechbinde

Als Beton- u. Putzhärter dient dieses Material auch zur Grundierung für Dickbeschichtungen, wie z. B. Bayflex, Silo-Bitumen, Silocron, Silodur und andere 2K Systeme

Reaktionsmaterial:

Nach öffnen der Stickstoffverpackung ist der gesamte Inhalt zu verarbeiten.

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.