



## SILOEMAILLITH<sup>®</sup>

### Original Bitumenhärter!

Dient zur **Veredelung aller** handelsüblichen **Bitumen-anstriche** und gewährt bei Zugabe von 20 - 30% eine doppelte Haltbarkeit und vermindert gleichzeitig den m<sup>2</sup>-Verbrauch!

**Hochsäurebeständig - hartelastisch.**

#### Technische Daten:

Anwendung:	Mit Bohrmaschine und Rührstab ca. 5 Minuten gut vermischen. Nur auf trockenem Untergrund streichen, rollen oder spritzen Mischverhältnis 10:30 in Bitumen. 2 x streichen = porendicht!
Verarbeitungszeit:	30 – 45 Minuten
Verbrauch:	40 kg Gesamtmenge für ca. 120 m <sup>2</sup> komplett 10 l Bitumenhärter auf 30 kg Bitumen-Lack
Verpackung:	Blechgebinde 10er

Untergrundvorbehandlung: s. Technisches Merkblatt „Betonvorbereitung“



**Dieses Material aktiviert Ihren SILO-BITUMEN.  
Beschleunigte Trocknungszeit 6 – 8 Stunden**

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.